

Beschreibung

Die DNAKE S215 ermöglicht Videogespräche mit der Gebäudeeingangstür und bietet die Möglichkeit, Türen aus der Ferne über Innenmonitore oder mobile Apps zu öffnen. Zusätzlich unterstützt sie die Integration in SIP-basierte Systeme sowie Aufzugssteuerungen.

Eigenschaften

- Induktionsschleife für hörgeschädigte Personen
- Braille-Beschriftung für sehbehinderte Nutzer
- 3 Relaisausgänge zur Ansteuerung von Türschlössern
- Unterstützung von IC (13,56 MHz), ID (125 kHz) Karten & PIN-Code
- Unterstützung für bis zu 20.000 Benutzer und 60.000 Karten
- Sabotagealarm
- Integration in SIP- und Liftkontrollsysteme

DNAKE S215 (Aufputz)



Hardware

- System: Linux
- Frontblende: Aluminium
- Tasten: Mechanisch
- Stromversorgung: PoE oder DC 12V/2A
- Standby Leistung: 1.5 W
- Leistungsaufnahme: 9 W
- Kamera: 2MP, CMOS
- IR Sensor: Unterstützt
- Wiegand Port: Unterstützt
- Ethernet Port: 1 x RJ45, 10/100 Mbps (adaptiv)
- Zugangskontrolle: IC (13.56 MHz) & ID (125 kHz) Karte, PIN-Code
- Reset Knopf: 1
- RS485 Port: 1
- Relaisausgänge: 3
- Eingänge: 4
- Schutzklasse: IP65 / IK07
- Installation: Aufputzmontage
- Abmessungen (Aufputzmontage): 295 x 133 x 43 mm
- Betriebstemperatur: -40°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90 % (nicht kondensierend)



Datenblatt

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo Unterdrückung
- DTMF: RFC2833
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Lautsprecher: 8 Ohm / 1W

Networking

- Protokolle: Protokolle: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Video

- Video Codec: H.264
- Video Auflösung: 1280 x 720
- Blickwinkel: 110°(H) / 67°(V) / 127°(D)
- Max. Bildübertragungsrate: 720p –25fps
- Licht: weiße LED

Lieferumfang

- Packet Inhalt:
 - DNAKE S215 (Netzteil nicht enthalten)
 - Aufputzgehäuse Box
 - Schrauben-Kit
 - Quick-Start-Guide
- Qty/CTN: 10 pcs
- N.W/PCS: 1.53kg
- G.W/CTN: 20 kg
- Verpackung Größe: 362 x 170 x 100 mm
- Karton Größe: 490 x 420 x 450 mm



Beschreibung

Die DNAKE S215 ermöglicht Videogespräche mit der Gebäudeeingangstür und bietet die Möglichkeit, Türen aus der Ferne über Innenmonitore oder mobile Apps zu öffnen. Zusätzlich unterstützt sie die Integration in SIP-basierte Systeme sowie Aufzugssteuerungen.

Eigenschaften

- Induktionsschleife für hörgeschädigte Personen
- Braille-Beschriftung für sehbehinderte Nutzer
- 3 Relaisausgänge zur Ansteuerung von Türschlössern
- Unterstützung von IC (13,56 MHz), ID (125 kHz) Karten & PIN-Code
- Unterstützung für bis zu 20.000 Benutzer und 60.000 Karten
- Sabotagealarm
- Integration in SIP- und Liftkontrollsysteme

Hardware

- System: Linux
- Frontblende: Aluminium
- Tasten: Mechanisch
- Stromversorgung: PoE oder DC 12V/2A
- Standby Leistung: 1.5 W
- Leistungsaufnahme: 9 W
- Kamera: 2MP, CMOS
- IR Sensor: Unterstützt
- Wiegand Port: Unterstützt
- Ethernet Port: 1 x RJ45, 10/100 Mbps (adaptiv)
- Zugangskontrolle: IC (13.56 MHz) & ID (125 kHz) Karte, PIN-Code
- Reset Knopf: 1
- RS485 Port: 1
- Relaisausgänge: 3
- Eingänge: 4
- Schutzklasse: IP65 / IK07
- Installation: Unterputzmontage
- Abmessungen (Unterputzmontage): 295 x 133 x 63.5 mm
- Betriebstemperatur: -40°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90 % (nicht kondensierend)

DNAKE S215 (Unterputz)



Datenblatt

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo Unterdrückung
- DTMF: RFC2833
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Lautsprecher: 8 Ohm / 1W

Video

- Video Codec: H.264
- Video Auflösung: 1280 x 720
- Blickwinkel: 110°(H) / 67°(V) / 127°(D)
- Max. Bildübertragungsrate: 720p –25fps
- Licht: weiße LED

Networking

- Protokolle: Protokolle: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Lieferumfang

- Packet Inhalt:
 - DNAKE S215 (Netzteil nicht enthalten)
 - Unterputzgehäuse Box
 - Schrauben-Kit
 - Quick-Start-Guide
- Qty/CTN: 10 pcs
- N.W/PCS: 1.53kg
- G.W/CTN: 20 kg
- Verpackung Größe: 362 x 170 x 100 mm
- Karton Größe: 490 x 420 x 450 mm

