

## Beschreibung

DNAKE S617 bietet eine integrierte Sicherheitslösung. Es ermöglicht dem Benutzer, die Tür durch Gesichtserkennung mit Liveness Detection, IC & ID-Karte und PIN-Code zu öffnen. Es macht auch einen einfachen Videoanruf mit Innen-Monitor und mobile APP, um ein bequemes und sicheres Leben zu erreichen.

## Eigenschaften

- 8-Zoll-IPS-LCD mit kapazitivem Touchscreen
- 3 Ausgangsrelais für Türschlösser
- 120°-Weitwinkel 2MP HD-Kamera mit automatischer Beleuchtung
- Unterstützt WDR-Technologie zum Aufhellen dunkler Bereiche und Abdunkeln überbelichteter Teile des Bildes
- Unterstützt 20.000 Benutzer, 20.000 Gesichter und 60.000 Karten
- Sabotagealarm

## Hardware

- System: Android
- RAM: 2 GB
- ROM: 8 GB
- Frontblende: Aluminium
- Stromversorgung: PoE+ oder DC 12V/3A
- Standby-Leistung: 8 W
- Nennleistung: 16 W
- Kamera: 2MP, CMOS, WDR
- IR-Sensor: Unterstützung
- Wiegand Port: Unterstützung
- Ethernet-Anschluss: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s lernfähig
- Türeingang: Gesicht, IC (13.56MHz) & ID (125kHz) Karte, PIN-Code, Bluetooth
- Reset-Taste: 1
- RS485-Anschluss: 1
- Relaisausgang: 3
- Eingang: 4
- IP / IK Bewertung: IP65 / IK08
- Einbau: Aufputzmontage
- Aufputz-Montage DIM: 140x300x41.8mm
- Arbeitstemperatur: -40°C bis +55°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

## DNAKE S617 (Aufputz)



# Datenblatt

## Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo Unterdrückung
- DTMF: RFC2833
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Lautsprecher: 8 Ohm / 1W

## Networking

- Protokolle: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

## Video

- Video Codec: H.264
- Video Auflösung: bis 1920 x 1080
- Blickwinkel: 120°(H) / 75°(V) / 131°(D)
- Max. Bildübertragungsrate: 1080p -25fps
- Licht: weiße LED

## Display

- Display: 8-inch IPS LCD
- Resolution: 1280 x 800



## Beschreibung

DNAKE S617 bietet eine integrierte Sicherheitslösung. Es ermöglicht dem Benutzer, die Tür durch Gesichtserkennung mit Liveness Detection, IC & ID-Karte und PIN-Code zu öffnen. Es macht auch einen einfachen Videoanruf mit Innen-Monitor und mobile APP, um ein bequemes und sicheres Leben zu erreichen.

## Eigenschaften

- 8-Zoll-IPS-LCD mit kapazitivem Touchscreen
- 3 Ausgangsrelais für Türschlösser
- 120°-Weitwinkel 2MP HD-Kamera mit automatischer Beleuchtung
- Unterstützt WDR-Technologie zum Aufhellen dunkler Bereiche und Abdunkeln überbelichteter Teile des Bildes
- Unterstützt 20.000 Benutzer, 20.000 Gesichter und 60.000 Karten
- Sabotagealarm

## Hardware

- System: Android
- RAM: 2 GB
- ROM: 8 GB
- Frontblende: Aluminium
- Stromversorgung: PoE+ oder DC 12V/3A
- Standby-Leistung: 8 W
- Nennleistung: 16 W
- Kamera: 2MP, CMOS, WDR
- IR-Sensor: Unterstützung
- Wiegand Port: Unterstützung
- Ethernet-Anschluss: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s lernfähig
- Türeingang: Gesicht, IC (13.56MHz) & ID (125kHz) Karte, PIN-Code, Bluetooth
- Reset-Taste: 1
- RS485-Anschluss: 1
- Relaisausgang: 3
- Eingang: 4
- IP / IK Bewertung: IP65 / IK08
- Einbau: Unterputzmontage
- Unterputz-Montage DIM: 140x300x60.3mm
- Arbeitstemperatur: -40°C bis +55°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

## DNAKE S617 (Unterputz)



# Datenblatt

## Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo Unterdrückung
- DTMF: RFC2833
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Lautsprecher: 8 Ohm / 1W

## Networking

- Protokolle: Protokolle: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

## Video

- Video Codec: H.264
- Video Auflösung: 1920 x 1080
- Blickwinkel: 120°(H) / 75°(V) / 131°(D)
- Max. Bildübertragungsrate: 1080p –25fps
- Licht: weiße LED

## Display

- Display: 8-inch IPS LCD
- Resolution: 1280 x 800

